Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 15:55

Link do produktu: https://www.brykologia.pl/boll-cynk-aluminium-w-sprayu-400ml-ocynk-alu-p-5287.html



BOLL CYNK + ALUMINIUM W SPRAYU 400ML OCYNK ALU

Cena	**21,99 zł**
Numer katalogowy	**BOLL 10212 CYNK+ALU.SPRAY 400ML**
Kod producenta	**BOLL 10212 CYNK+ALU.SPRAY 400ML**
Kod EAN	**5907588402798**

Opis produktu

BOLL CYNK + ALUMINIUM SPRAY 400ML

Cynk + aluminium w sprayu jest szybko schnącym środkiem stanowiącym doskonałe zabezpieczenie przed korozją wszelkich metalowych części i konstrukcji. Stosowany jest do ochrony i naprawy uszkodzonych elementów ocynkowanych miejsc zgrzewanych i ciętych. Domieszka aluminium stanowi doskonałą i estetyczną ochronę antykorozyjną. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do większości powierzchni metalowych.

Sposób użycia:

- Oczyścić i odtłuścić a następnie gładko przeszlifować powierzchnię metalu.
- Przed użyciem wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min.
- rozpylać z odległości ok. 15-20 cm dokładnie pokrywając element.
- Po 15-20 min. warstwa jest odporna na dotyk.
- Całkowity czas schnięcia: 24 godz.
- Optymalna temperatura użycia: 16-25oC.
- Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty.

Właściwości fizyczne:

- **temperatura wrzenia:** -44oC
- **temperatura zapłonu**: 365oC
- **punkt zapłonu**: <0oC
- **samozapalność**: nie ulega samozapłonowi
- **gęstość przy 20oC**: 0711 g/cm3
- **górna granica wybuchowości**: 130 % obj.
- **dolna granica wybuchowości**: 15 % obj.
- **wagowa zawartość cynku w suchej masie**: 25%
- **wagowa zawartość aluminium w suchej masie**: 20%
- **Odporny na temperatury do 120 C**.
- **Po wyschnięciu może być lakierowany**.

Uwagi:

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.