Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 15:07

Link do produktu: https://www.brykologia.pl/boll-klej-do-szyb-samochodowych-sprint-310ml-p-1952.html



BOLL KLEJ DO SZYB SAMOCHODOWYCH SPRINT 310ML

Cena	**34,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**BOLL 7009 KLEJ SZYB SPRINT 310ML**
Kod producenta	**BOLL 7009 KLEJ SZYB SPRINT 310ML**
Kod EAN	**5907588450003**

Opis produktu

BOLL KLEJ DO SZYB SAMOCHODOWYCH SPRINT 310ML

Klej do szyb samochodowych “BOLL” SPRINT jest jednoskładnikową poliuretanową masą klejącą która twardnieje bardzo szybko przy udziale wilgoci zawartej w powietrzu tworząc elastomer o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych. Jest odporny na wodę działanie czynników atmosferycznych oraz kwasy.

Zastosowanie:

Ze względu na dobrą przyczepność sprężystość i trwałość stosowany jest do wklejania szyb przednich oraz tylnych w pojazdach samochodowych. Tak powstałe trwałe uszczelnienie wytrzymuje duże wahania temperatury oraz przyjmuje różną rozszerzalność cieplną zespolonych powierzchni szkła i metalu pozwalając obu elementom poruszać się niezależnie. Można stosować go w samochodach posiadających system poduszek powietrznych. Po 1 godzinie samochód nadaje się do ruchu (przy 23oC i wilgotności 50%).

Właściwości fizyczne:

- **kolor**: czarny
- **gęstość**: 12 g/cm3
- **temperatura stosowania**: +5oC - + 35oC
- **twardość Shore A (ISO 868 – 3 sek.):** 60 - 65
- **czas schnięcia powierzchniowego (przy 23oC i 50% wilgotności względnej):** 24 - 40 min
- **współczynnik utwardzania po 24 h przy 23oC i 50% wilgotności względnej**: >35mm
- **wytrzymałość na ścinanie 7 dni przy 23oC i 50% wilgotności względnej (Ford SAE J 1529)**: 35 MPa (> 500 psi)
- **wytrzymałość do zerwania (ISO 37):** > 700 %
- **współczynnik zerwania (ISO 37)**: > 6 MPa

Dodatkowe informacje: spełnia wymagania CRASH TEST (standard FMVSS 212) po 3 godzinach przy 23oC i 50% wilgotności względnej.

Uwagi:

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.