Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 15:52

Link do produktu: https://www.brykologia.pl/boll-srodek-ochrony-karoserii-spray-500ml-szary-p-5628.html



BOLL ŚRODEK OCHRONY KAROSERII SPRAY 500ML SZARY

Cena	**18,99 zł**
Numer katalogowy	**BOLL 1004 BARANEK SPR. SZAR 05L**
Kod producenta	**BOLL 1004 BARANEK SPR. SZAR 05L**

Opis produktu

BOLL ŚRODEK OCHRONY KAROSERII SPRAY 500ML SZARY

- Środek na bazie żywic syntetycznych
- Tworzy elastyczną powłokę chroniącą przed oddziaływaniem czynników mechanicznych.
- Produkt ten posiada wysoką odporność na ścieranie
- Można go lakierować wszystkimi systemami lakierów.
- Występuje w trzech kolorach: białym szarym i czarnym.

Sposób użycia:

Środek ochrony karoserii daje się łatwo nanosić przy pomocy powietrznych pistoletów natryskowych. Dokładnie oczyścić i odtłuścić a następnie osuszyć miejsca które mają być pokryte. Powierzchnie przylegające przykryć papierem. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min. Najlepsze rezultaty osiąga się pod ciśnieniem od 4 do 6 atmosfer. Optymalna grubość powłoki: ok. 1 mm. Pistolet po użyciu czyścić benzyną lakową. Nie natryskiwać na elementy układu wydechowego silnika skrzyni biegów i układu zawieszenia. Powierzchnia może być lakierowana po ok. 3 godzinach. W przypadku lakierów wodnych – po ok. 24 godzinach.

Właściwości fizyczne:

- **kolor:** biały/szary/czarny
- **gęstość (w 20oC):** 1055 g/cm3
- **temperatura wrzenia:** 78oC
- **punkt zapłonu:** < 0oC
- **temperatura zapłonu:** 200oC
- **samozapłon:** nie ulega samozapłonowi
- **granice wybuchowości:** górna: 77 % obj. / dolna: 08 % obj.

Uwagi:

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.