Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 17:11

Link do produktu: https://www.brykologia.pl/gulf-ultrasynth-x-0w20-1l-api-sn-ilsac-gf-5-usa-p-5190.html



GULF ULTRASYNTH X 0W20 1L API SN ILSAC GF-5 USA

Cena	**34,99 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**GULF ULTRASYNTH X 0W20 1L**
Kod producenta	**GULF ULTRASYNTH X 0W20 1L**
Kod EAN	**5056004115412**

Opis produktu

GULF ULTRASYNTH X 0W20 1L API SN ILSAC GF-5 USA

Gulf Ultrasynth X 0W-20 oraz 5W-20 to oleje silnikowe o zaawansowanej formule przeznaczone do samochodów osobowych. Zostały opracowane z myślą o współczesnych silnikach benzynowych również tych wyposażonych w turbosprężarki montowanych w samochodach osobowych pojazdach typu SUV oraz vanach. Zapewniają doskonałą ochronę przed zużyciem nawarstwianiem się osadów i nagarów. Zapewniają także doskonałą osłonę silnika nawet kiedy ten zasilany jest paliwem zawierającym etanol. W takich sytuacjach można bezpiecznie stosować paliwo o liczbie oktanowej E85. Seria Gulf Ultrasynth X spełniają najwyższe normy jakościowe API wyznaczone dla najnowszych silników benzynowych normy API SN z oznaczeniem „Oszczędności zasobów” oraz ILSAC GF-5. Gulf Ultrasynth X to formuła u tworzenia której leżały cele takie jak poprawa ekonomiki zużycia paliwa oraz zabezpieczenie podzespołów układu wylotowego pojazdu i zamontowanej w nim turbosprężarki.

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI:

- Połączenie najnowszych osiągnięć w technologii dodatków z najwyższej klasy olejami bazowymi czynią z Gulf Ultrasynth X produkty niezwykle wytrzymałe skuteczne w polepszaniu ochrony przed szlamem utrzymania tłoków w czystości ochronie turbosprężarki kompatybilności uszczelek ochronie przed nadmiernym zużyciem.
- Można je stosować z paliwem zawierającym etanol którego liczba oktanowa może wynosić nawet 85.
- Zapewniają doskonałe smarowanie przy niskich temperaturach oraz zabezpieczają silnik przy wysokich temperaturach.
- Specjalne substancje zmniejszające tarcie które zostały wykorzystane w tych olejach wpływają korzystnie na ekonomikę zużycia paliwa.
- Doskonała lotność zmniejsza zużycie oleju oraz zanieczyszczenie węglowodorem.
- Zaawansowana chemia dodatków korzystnie wpływa na trwałość układu wylotowego.

ZASTOSOWANIE:

Produkty rekomendowane są do stosowania w wysoce wydajnych silnikach benzynowych montowanych w samochodach osobowych samochodach typu SUV vanach oraz samochodach dostawczych produkowanych w Ameryce Północnej Europie oraz Japonii gdzie określone są normy jakościowe GF-5 oraz / lub API SN API SM API SL. Gulf Ultrasynth X przeznaczone są

również do stosowania w samochodach osobowych i samochodach dostawczych zasilanych benzyną i paliwem zawierającym etanol którego liczba oktanowa może wynosić nawet 85.

APROBATY:

API SN API SN (Resource Conserving) ILSAC GF-5