Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 16:20

Link do produktu: https://www.brykologia.pl/k2-flex-plynna-guma-w-sprayu-folia-bezbarwna-400ml-p-4732.html



K2 FLEX PŁYNNA GUMA W SPRAYU FOLIA BEZBARWNA 400ml

Cena	**35,99 zł**
Numer katalogowy	**K2 L343CL**
Kod producenta	**K2 L343CL**
Kod EAN	**5906534013866**

Opis produktu

K2 FLEX PŁYNNA GUMA W SPRAYU FOLIA BEZBARWNA 400ml

Rewolucyjna metoda tymczasowej zmiany koloru auta i innych elementów. Zapewnia efektowny wygląd i skuteczną ochronę. Zabezpiecza przed zarysowaniami brudem wilgociąrozcieńczonymi kwasami korozją olejami smarami. Nadaje się do nanoszenia na elementy lakierowane felgi stalowe i aluminiowe zderzaki drewno metal szkło tworzywa sztuczne i wiele innych. Pomalowane elementy można myć z użyciem gąbki oraz szamponu. Powłoka posiada doskonałą elastyczność nie pęka nie kruszy się. Wytrzymuje temperatury od -30?C do ponad 90?C. Naniesioną powłokę można łatwo usunąć. Po ręcznym usunięciu **K2 Color Flex** nie pozostawia żadnych śladów a powierzchnia jest dokładnie w takim samym stanie jak w chwili nałożenia.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Malowane powierzchnie muszą być czyste suche odrdzewione i odtłuszczone.
2. Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć przez ok. 3 min.
3. Sprawdzić działanie na lakier w niewidocznym miejscu.
4. Nanosić z odległości 20-30 cm. Dla uzyskania idealnie gładkiej powierzchni bez zacieków nanieść od 3 do 5 bardzo cienkich warstw. Odstępy czasowe miedzy warstwami powinny trwać ok. 5 minut w zależności od temperatury otoczenia oraz grubości nakładanych warstw. W obszarach krytycznych (rogi

   krawędzie) powłoka musi być wystarczająco gruba aby uniknąć pęknięć w czasie usuwania folii.

5. W celu usunięcia powłoki podważyć krawędź a następnie odrywać powoli ręcznie resztę.

Czasy schnięcia: odporność na dotyk 10 min. półsuchość 30 min. pełne utwardzenie 2 godz.