Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 15:12

Link do produktu: https://www.brykologia.pl/millers-olej-silnikowy-7806-ee-performance-c3-5w40-5w-40-1l-p-1604.html



MILLERS OLEJ SILNIKOWY 7806 EE PERFORMANCE C3 5W40 5W-40 1L

Cena	**52,99 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**MILL 7806JE EE PERF C3 5W40 1L**
Kod producenta	**MILL 7806JE EE PERF C3 5W40 1L**
Kod EAN	**5024081780618**

Opis produktu

OLEJ SILNIKOWY MILLERS 7806 EE PERFORMANCE C3 5W40 1L

Olej silnikowy klasy performance wykorzystujący **technologię NANODRIVE** (Low Friction Technology) oraz estry syntetyczne do silników wymagających oleju o specyfikacji ACEA C3 5w40. Rekomendowany do samochodów **z silnikami z pompowtryskiwaczami grupy VW** a także Lamborghini Seat Skoda Porsche GM BMW czy Mercedes Benz. Następca oleju 7806 Millers Oils EE Longlife 5w40.

Fully synthetic MID SAPS do silników benzynowych Diesel oraz hybrydowych.

Cechy i korzyści:

- **wyższa moc i moment obrotowy** dzięki wielokrotnie nagradzanej technologii niskiego tarcia NANODRIVE oraz estrów syntetycznych wykorzystywanych do tej pory w profesjonalnych olejach do Motorsportu
- **wydłużona żywotność części** oraz niższa temperatura pracy dzięki natychmiastowemu smarowaniu – technologia NANODRIVE
- olej idealny na eventy typu „track day”: zapewnia maksymalną ochronę i osiągi a jednocześnie spełnia normy OEM także pod kątem długości interwałów wymiany przy użytkowaniu w normalnych warunkach
- **najnowsza technologia MID SAPS** chroni zarówno silnik jak i układy oczyszczania spalin w tym filtry DPF i GPF katalizatory SCR zapewnia kontrolowany poziom sadzy oraz ochronę środowiska

Norma producenta:

- BMW LL 04
- Chrysler MS 111-06
- FIAT 9.55535-GH2
- FIAT 9.55535-S2
- FIAT 9.55535-T2
- FORD M2C 917-A
- GM Dexos 2
- MB 226.5
- MB 229.31
- MB 229.51
- MB 229.52
- Opel / Vauxhall OV0401547
- Porsche A40
- Porsche C40

- Renault RN 0700
- Renault RN 0710
- VW 502 00 / 505 00
- VW 502 00 / 505 01

Zastosowanie:

Olej silnikowy klasy performance wykorzystujący technologię NANODRIVE (Low Friction Technology) do silników wymagających oleju o specyfikacji ACEA C3 5w40. Rekomendowany do samochodów z silnikami z pompowtryskiwaczami grupy VW a także Lamborghini Seat Skoda Porsche GM BMW czy Mercedes Benz.

Przeznaczenie:

ACEA C3 API SN SM SL CF BMW Longlife-04 Chrysler MS-11106 GM dexos 2 GM-LL-B-025 GM-LL-A-025 Fiat 9.55535-GH2 Fiat 9.55535-T2 Fiat 9.55535-S2 Ford WSS M2C917-A MB 229.52 MB 229.51 MB 229.31 MB 226.5 Opel/Vauxhall OV0401547 Porsche C40 Porsche A40 Renault RN0700 / RN0710 VW 511 00 VW 502 00 / 505 01 VW 502 00 / 505 00 VW 500 00 / 501 01 marki azjatyckie.

Parametry:

- Ciężar właściwy przy 15 C g/ml:...0850
- Lepkość kinematyczna przy 100 C:...136 cSt
- Lepkość kinematyczna przy 40 C:...81 cSt
- Indeks lepkości:...172
- Temperatura krzepnięcia:... -45 C
- Temperatura zapłonu:...220 C
- TBN:...8 mg KOH / g
- HTHS:...37 mPa s