Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 15:55

Link do produktu: https://www.brykologia.pl/olej-fanfaro-azf-8-przekladniowy-g-060162-1l-p-3193.html



OLEJ FANFARO AZF 8 PRZEKLADNIOWY G 060162 1L

Cena	**36,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**FANFARO AZF-8 1L**
Kod producenta	**FANFARO AZF-8 1L**
Kod EAN	**4036021538310**

Opis produktu

FANFARO AZF8 1L 8614 G060162A2

Specjalny całoroczny syntetyczny płyn przekładniowy (ATF) do nowoczesnych 8-biegowych automatycznych skrzyń biegów wszystkich typów i 6-biegowych automatycznych skrzyń biegów Grupy ZF. Zapewnia bezbłędne działanie automatycznej skrzyni biegów gwarantuje minimalne zużycie trwałą żywotność skrzyń biegów i oszczędność paliwa nawet przy ekstremalnych obciążeniach. Został opracowany z uwzględnieniem specjalnych wymagań określonych przez Grupę VW.

Właściwości produktu: - Najwyższej jakości syntetyczna baza o niskiej lepkości o stałym wysokim indeksie lepkości w połączeniu z wielofunkcyjnym pakietem dodatków uszlachetniających zachowuje wszystkie swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur:

zapewnia dobre właściwości smarne w niskich temperaturach -45°C w zimie i zapewnia stabiilny film olejowy przy ekstremalnych obciążeniach i wysokich temperaturach latem

- Zaawansowana technologicznie kombinacja dodatków zapewnia dobre właściwości przeciwtarciowe sprzęgieł zębatych i doskonałe właściwości cierne elementów ciernych zapewniając w ten sposób znaczną oszczędność paliwa ciągłą i płynną zmianę biegów oraz wzrost żywotności wszystkich elementów przekładni. Zapewnia skoordynowaną i płynną pracę sprzęgieł. Zapobiega zarysowaniom

- Ma zwiększoną stabilność termiczno-oksydacyjną i chemiczną oraz odporność na wysokotemperaturową degradację termiczną przez cały okres użytkowania. Pozwala to na ograniczenie lakierowania tworzenia się szlamu sadzy i innych osadów węglowych wydłużenie czasu między wymianami oleju oraz zapewnienie trwałości elementów przekładni tym samym obniżenie kosztów utrzymania sprzętu

- Specjalny pakiet dodatków zwiększa wydajność i niezawodność przekształtników hydraulicznych i sprzęgieł hydraulicznych kół zębatych serwonapędów hydraulicznych

- Dzięki dodaniu specjalnych inhibitorów skutecznie chroni części metalowe ze stopów żelaza i metali nieżelaznych przed korozją zarówno podczas pracy jak i nie

- Skutecznie opiera się napowietrzaniu tworzeniu się piany i kawitacji ma doskonałe właściwości chłodzące Ma niską stratę przez parowanie

- Zapewnia kompatybilność ze wszystkimi materiałami uszczelniającymi zapobiega ich pęcznieniu twardnieniu i kurczeniu się

co pozwala obniżyć koszty części zamiennych i zapobiega wyciekom

- Redukuje hałas.

Zalecany jest do 8- i 6-biegowych skrzyń biegów nowej generacji Grupy ZF do samochodów osobowych Volkswagen Audi Seat Skoda i pojazdów użytkowych w których wymagana jest zgodność z wymaganiami VW G 060 162 i wyżej wymienionymi specyfikacjami europejskich producentów a także Aston Martin Ford Hyundai Jaguar Kia Maserati Porsche z automatycznymi skrzyniami biegów ZF Group. SPECYFIKACJA: APROBATA: REKOMENDACJA: AUDI G 060 162 | BMW 83 22 2 152 426 | LAND ROVER LR023288/LR023289 | ZF S671 090 310/-311/-31