Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 15:37

Link do produktu: https://www.brykologia.pl/olej-przekla-dniowymillers-8375-xf-premium-mtf-75w80-1l-p-1626.html



OLEJ PRZEKŁA DNIOWYMILLERS 8375 XF PREMIUM MTF 75W80 1L

Cena	**72,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MILL 8375JE XF PREM MTF 75W80 1L**
Kod producenta	**MILL 8375JE XF PREM MTF 75W80 1L**
Kod EAN	**5024081837510**

Opis produktu

MILLERS OILS XF PREMIUM MTF 75W80 1L

W pełni syntetyczny najwyższej jakości olej przekładniowy opracowany przy użyciu najnowszej technologii do zastosowań w manualnych skrzyniach biegów wymagających oleju o lepkości 75w80. Głównie dla producentów europejskich i azjatyckich.

ZALETY OLEJU XF PREMIUM:

- Zapewnia lepszy przepływ w niskich temperaturach podczas zimnego rozruchu natychmiast chroniąc najważniejsze elementy skrzyni biegów od samego początku każdej podróży.
- Maksymalizuje stabilność lepkości w wysokich temperaturach. Zmniejsza to zużycie przekładni zapewniając doskonałą ochronę komponentów w tym zębów kół zębatych wałów i łożysk.
- Zapewnia znakomitą natychmiastową ochronę w wysokich i niskich temperaturach jednocześnie zmniejszając zużycie paliwa ze względu na niższą lepkość.
- Został specjalnie opracowany do stosowania w układach hybrydowych w tym: hybrydowe pojazdy elektryczne (HEV) i hybrydowe pojazdy elektryczne typu plug-in (PHEV).

STOSOWANIE:

Przeznaczony do skrzyń biegów i dyferencjałów wymagających oleju najwyższej jakości. Idealny do użytku wszędzie tam gdzie wymagany i zalecany (OEM) jest syntetyczny olej przekładniowy 75w80 np.: Alfa Romeo BMW Chevrolet Chrysler Dacia Daihatsu Dodge Fiat Ford GMC Honda Hyundai Isuzu Jaguar Jeep Kia Lancia Land Rover Lexus Lotus Maserati Mazda Mercedes-Benz MG Mini Mitsubishi Nissan Opel PSA Inc.: Peugeot Citroen DS Renault Rover Saab Smart Subaru Suzuki Toyota Vauxhall Volvo VWAG Inc.: VW Audi Seat Skoda.

CHARAKTERYSTYKA:

- API GL-4 GL-5
- SAE klasa lepkości:...75w-80
- Ciężar właściwy przy 15 C...0858
- Lepkość kinematyczna przy 100 C...80 cSt
- Temperatura zapłonu...>220 C

SPECYFIKACJE:

- BMW/Mini MTF LT-2 (P/N 83 22 0 309 031) (P/N 83 22 0 4030247) (P/N 83 22 7 5333 818) (P/N 2300 1434 404) (P/N 2300 7533 513) (P/N 2300 7533 818)
- Ford M2C200-C3 M2C200-C2 M2C200-C
- GM/Opel/Saturn 1940776 1940768 1940757 1940182
- Honda MTF-III MTF-II

- Land Rover/Rover/Mini MTF 94
- PSA B71 2330
- Volvo 97308
- VW/Audi/Seat/Skoda (P/N G 052 911) TL 501 50 (P/N 050 150) (P/N G 005 000 05) (P/N G 005 000 20) (P/N G 005 000)

Opakowanie: 1L