Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 15:28

Link do produktu: https://www.brykologia.pl/petronas-syntium-3000-av-5w40-1l-p-1338.html



PETRONAS SYNTIUM 3000 AV 5W40 1L

Cena	**33,98 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**PETRONAS SYNTIUM 3000 AV 5W40 1L**
Kod producenta	**PETRONAS SYNTIUM 3000 AV 5W40 1L**
Kod EAN	**8001238080019**

Opis produktu

PETRONAS SYNTIUM 3000 AV 5W40 1L

PETRONAS **Syntium 3000 AV 5W-40** jest w pełni syntetycznym olejem silnikowym opracowanym na podstawie technologii CoolTech™ która skutecznie kontroluje ciepło zapobiegając utlenianiu oraz degradacji oleju i tworzeniu się osadów aby chronić części i utrzymać wydajność silnika przez cały okres pomiędzy wymianami oleju.

PETRONAS Syntium 3000 AV 5W-40 to olej do najnowocześniejszych silników benzynowych i diesla wszystkich marek szczególnie zalecany do silników Common Rail Mercedes Benz oraz do samochodów grupy VW. Zapewnia maksymalną ochronę również w utrudnionych warunkach pracy w wysokich temperaturach. Gwarantuje stabilność termiczną na utlenianie ochronę przed zużyciem wydłużenie okresów pomiędzy wymianami redukcję zużycia oleju.

Doświadczenie zebrane przez firmę **PETRONAS** na torach F1 i podczas innych ważnych imprez samochodowych i zawodów umożliwiło opracowanie Syntium firmy PETRONAS: linii najnowocześniejszych środków smarnych spełniających wymogi silników nowej generacji zarówno na torze jak i na drodze.

Właściwości i korzyści

- Doskonałą odporność na tworzenie się osadów w silniku spowodowanych degradacją oleju. Skutecznie kontroluje powstawanie osadów w całym silniku zapewniając maksymalną wydajność każdej części silnika maksymalizując przemianę mocy i obniżając emisję spalin.
- Doskonałą zdolność smarowania chroniącą przed nieprawidłowym zużyciem zaworów i ścianek cylindrów zapewniając istotną ochronę przed uszkodzeniami silnika które prowadzą do pogorszenia jego osiągów i zwiększenia emisji spalin.
- Doskonałą kontrolę szkodliwego ciepła zapobiegającą powstawaniu osadów w turbosprężarce i tłokach co wydłuża żywotność części silnika maksymalizując jego wydajność i zapewniając maksymalne osiągi na dłużej.

Dane techniczne

- **Klasa lepkości:** SAE 5W-40
- **Specyfikacje:** ACEA C3 API SN
- **Dopuszczenia:** MB 229.51 BMW LL-04 VW 502 00/505 00/505 01 PORSCHE A40 FORD WSS-M2C917-A
- **Rekomendacje:** Renault RN0700/RN0710 Fiat 955535-S2
- **Pojemność:** 1L