Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 15:23

Link do produktu: https://www.brykologia.pl/petronas-syntium-5000-dm-5w30-1l-p-3783.html



PETRONAS SYNTIUM 5000 DM 5W30 1L

Cena	**49,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**PETRONAS SYNTIUM 5000 DM 5W30 1L**
Kod producenta	**PETRONAS SYNTIUM 5000 DM 5W30 1L**
Kod EAN	**8001238086967**

Opis produktu

PETRONAS SYNTIUM 5000 DM 5W30 1L

PETRONAS **Syntium 5000 DM 5W-30** jest w pełni syntetycznym olejem silnikowym opracowanym w technologii °CoolTech™ która skutecznie kontroluje ciepło zapobiegając utlenianiu oraz degradacji oleju i tworzeniu się osadów aby chronić części i utrzymać wydajność silnika przez cały okres pomiędzy wymianami oleju.

PETRONAS Syntium 5000 DM 5W-30 został opracowany na podstawie przyjaznej dla środowiska technologii w zakresie środków smarnych dzięki czemu jest odpowiedni do utrzymania wysokiej wydajności systemów oczyszczania spalin i oszczędności paliwa.

PETRONAS Syntium 5000 DM 5W-30 to olej silnikowy klasy średniej SAPS (mid-SAPS) który jest odpowiedni do pojazdów Mercedes-Benz zarówno z silnikami benzynowymi jak i wysokoprężnymi (wyposażonych w układy oczyszczania spalin) oraz najnowszych samochodów o wysokich osiągach SUV-ów i lekkich furgonetek wyposażonych w system emisji spalin takie jak filtry cząstek stałych i katalizatory nowoczesne elektroniczne silniki z wtryskiem paliwa i silniki wielozaworowe oraz turbosprężarki lub sprężarki działające w najcięższych warunkach. Olej jest również kompatybilny z wykorzystaniem biopaliw.

Doświadczenie zebrane przez firmę **PETRONAS** na torach F1 i podczas innych ważnych imprez samochodowych i zawodów umożliwiło opracowanie Syntium firmy PETRONAS: linii najnowocześniejszych środków smarnych spełniających wymogi silników nowej generacji zarówno na torze jak i na drodze.

Właściwości i korzyści

- Wyjątkową ochronę przed wzrostem lepkości oleju spowodowanym przyspieszonym utlenianiem środka smarnego spowodowanym zastosowaniem paliwa biodiesel. Dzięki wytrzymałym wiązaniom cząsteczek oleju które wspomagają utrzymanie stabilnych osiągów i maksymalizują wydajność silnika przez cały okres między wymianami oleju.
- Wyjątkową odporność na tworzenie się osadów w silniku spowodowanych degradacją oleju. Skutecznie kontroluje powstawanie osadów w całym silniku zapewniając maksymalną wydajność każdej części silnika maksymalizując przemianę mocy i obniżając emisję spalin.
- Wyjątkową zdolność smarowania chroniącą przed nieprawidłowym zużyciem zaworów i ścianek cylindrów zapewniając istotną ochronę przed uszkodzeniami silnika które prowadzą do pogorszenia jego osiągów i zwiększenia emisji spalin.
- Doskonałą kontrolę szkodliwego ciepła zapobiegającą powstawaniu osadów w turbosprężarce i tłokach co wydłuża żywotność części silnika maksymalizując jego wydajność i zapewniając maksymalne osiągi na dłużej.
- Wyjątkową czystość tłoków dzięki skutecznej kontroli wzrostu temperatury tłoków spowodowanej spalaniem co prowadzi do wydłużenia żywotności silnika i maksymalizacji wytwarzanej mocy oraz wydajności paliwowej.

Dane techniczne

- **Klasa lepkości:** SAE 5W-30

- **Specyfikacje:** ACEA C2 C3 API SN
- **Dopuszczenia:** MB 229.52 MB 229.51 VW 505.000/505.01 BMW LL-04
- **Pojemność:** 1L