
Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 15:53

Link do produktu: https://www.brykologia.pl/srodek-do-konserwacji-valvoline-tectyl-cavity-wax-500-ml-p-3181.html



ŚRODEK DO KONSERWACJI VALVOLINE TECTYL CAVITY WAX 500 ML

Cena	**37,99 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**VALVO TECTYL CAVITY WAX 500ML**
Kod producenta	**VALVO TECTYL CAVITY WAX 500ML**
Kod EAN	**8710941030470**

Opis produktu

TECTYL CAVITY WAX AMBER 500ML DO PROFILI

Środek antykorozyjny do zabezpieczania profili zamkniętych w aerozolu. Chroni przed oddziaływaniem wilgoci i związków soli na elementy metalowe. Dodatkowo w komplecie znajduje się **specjalna sonda** umożliwiająca precyzyjną aplikację środka w trudno dostępne miejsca. Długość wężyka około 60cm.

TECTYL CAVITY WAX AMBER to idealny środek do ochrony profili zamkniętych drzwi samochodowych progów ram itp. Charakteryzuje się dobrymi właściwościami wypierania i penetracji wody dzięki czemu doskonale nadaje się jako środek antykorozyjny do wnętrza drzwi samochodowych i innych pustych sekcji samochodów i urządzeń walcowniczych. Pozostawia bursztynową pół-przeźroczystą miękką warstwę ochronną.

Dokonując konserwacji nie zapomnij zwrócić szczególnej uwagi na miejsca które korozja atakuje jako pierwsze takie jak: naroża miejsca łączenia blach itp.

Przygotowanie powierzchni:

Maksymalna wydajność Tectyl Cavity Wax Amber osiąga gdy malowane powierzchnie metalowe są czyste suche i wolne od rdzy oleju i zgorzeliny walcowniczej przy temperaturze 10-35 ° C w momencie nakładania produktu.

Zastosowanie:

Tectyl Cavity Wax Amber zapewnia maksymalną wydajność przy natryskiwaniu w temperaturze otoczenia i produktu 10-25 ° C. Wstrząsnąć puszką przed użyciem i spryskać w odległości około 30 cm od powierzchni. Tectyl Cavity Wax Amber jest szybkoschnący co może powodować „dziurkowanie” gdy nakłada się go zbyt szybko lub grubo. Zaleca się natryskiwanie jednej cienkiej warstwy jednorazowo odczekanie 2 do 3 minut a następnie spryskanie kolejnej warstwy. Kontynuuj tak aż do uzyskania wymaganej grubości warstwy.

Usuwanie:

Tectyl Cavity Wax Amber można usunąć za pomocą benzyny lakowej lub innego podobnego rozpuszczalnika naftowego gorącej wody lub pary niskociśnieniowej. Po wysuszeniu i utwardzeniu warstwę tego produktu można również usunąć za pomocą Tectyl Biocleaner

Pojemność: 500ml

Kod produktu: 887097 + 887785

Produkt jest następcą **Valvoline Tectyl ML.**