Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 15:28

Link do produktu: https://www.brykologia.pl/victron-cyrix-ct-12v-24v-120a-separator-baterii-p-2965.html




# VICTRON CYRIX-CT 12V 24V 120A SEPARATOR BATERII

| | |
|---|---|
| Cena | **198,99 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **VICTRON CYRIX-CT 12/24V-120A** |
| Kod producenta | **VICTRON CYRIX-CT 12/24V-120A** |
| Kod EAN | **8719076022138** |

## Opis produktu

# VICTRON CYRIX-CT 12V 24V 120A SEPARATOR BATERII

**Inteligentny przełącznik akumulatorów firmy Victron Energy**

Przełącznik akumulatorów Cyrix-ct to sterowany mikroprocesorem przekaźnik do dużych obciążeń który automatycznie łączy akumulatory równolegle kiedy jeden z nich osiągnie wstępnie zadane napięcie (oznaczające że akumulator jest właśnie ładowany) i rozłącza kiedy napięcie spadnie poniżej poziomu napięcia konserwacyjnego (oznaczającego że jeden lub kilka akumulatorów jest w trakcie rozładowywania). Przełączniki akumulatorów Cyrix-ct stanowią doskonałą alternatywę dla odłączników diodowych. Ich główną cechą jest praktyczny brak strat napięcia co sprawia że napięcie wyjściowe alternatorów lub ładowarek nie wymaga zwiększania.

**Inteligentne monitorowanie akumulatorów - blokada niepożądanego przełączania**

Niektóre przełączniki akumulatorów (zwane również przekaźnikami sterowanymi napięciem lub przekaźnikami rozdziału ładowania) odłączają akumulator w trakcie krótkotrwałego obciążenia prądem o dużym natężeniu. Może również wystąpić sytuacja w której przełącznik akumulatorów nie połączy rozładowanego zestawu akumulatorów o dużej pojemności ponieważ po jego podłączeniu napięcie prądu stałego spadnie natychmiast poniżej wartości odłączenia. Oprogramowanie Cyrix-ct 12/24 umożliwia nie tylko łączenie i odłączanie akumulatorów zależnie od ich napięcia i przy stałym opóźnieniu. Przełącznik Cyrix-ct 12/24 monitoruje ogólny trend (wzrost lub spadek napięcia) i przywraca poprzednie działanie tylko wtedy jeśli trend zmienił się na przeciwny w pewnym okresie. Opóźnienie zależy od odchyłki napięcia od trendu.

**Parametry techniczne**

- Ciągłe natężenie prądu: 120 A
- Znamionowe natężenie prądu przy rozruchu (5s): 180 A
- Napięcie łączenia: od 13 V do 138 V i od 26 do 276 V - przy użyciu inteligentnego wykrywania trendu
- Napięcie odłączenia: od 11 V do 128 V i od 22 do 257 V - przy użyciu inteligentnego wykrywania trendu
- Pobór prądu w stanie otwarcia: <4 mA
- Pobór prądu w stanie zamknięcia: 12 V: 220 mA / 24 V: 120 mA
- Klasa ochrony: IP54
- Masa: 0.11 kg
- Wymiary: 46 x 46 x 80 mm