Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 15:50

Link do produktu: https://www.brykologia.pl/xado-atomic-oil-energy-drive-10w40-slcf-1l-p-5220.html



XADO ATOMIC OIL ENERGY DRIVE 10W40 SL/CF 1L

Cena	**28,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**XADO ATOMIC OIL 10W40 SL/CF 1L**
Kod producenta	**XADO ATOMIC OIL 10W40 SL/CF 1L**
Kod EAN	**8718026102494**

Opis produktu

XADO ATOMIC OIL ENERGY DRIVE 10W40 SL/CF 1L

XADO Atomic Oil 10W-40 SL/CF półsyntetyczny olej wielosezonowy o najwyższych charakterystykach eksploatacyjnych. Do jego produkcji zastosowano najlepsze oleje bazowe syntezy hydrokrakowej wraz z ekskluzywnym zestawem dodatków.

Jest to lepszy olej jakiego charakterystyka znacznie przewyższa wysokie oczekiwania producentów samochodów osobowych. Bardzo dobra praca silnika i jego moc zawsze będą podtrzymywane na wyższym poziomie dzięki opatentowanej formule zatomizowanego rewitalizanta włączonego w skład XADO Atomic Oil.

Stosowanie rewitalizantów uznano za perspektywiczny kierunek w obszarze oszczędności energii a także wydłużenia okresu eksploatacji z certyfikacyjnym potwierdzeniem w 35 krajach świata.

- opracowano z uwzględnieniem właściwości współczesnych silników samochodów osobowych wyróżniających się wysoką mocą jednostkową i małymi ilościami oleju smarnego.

- zabezpiecza dobre smarowanie i zabezpieczenie silnika przy długotrwałych i obciążonych jazdach(maksymalne prędkości na trasach przewozy ładunków).

- efektywny przy zmianach dynamicznych(częste przyśpieszenia i hamowania w mieście).

- Utrzymuje wysokie właściwości eksploatacyjne przy przedłużonych okresach międzyobsługowych.

- Zabezpiecza stabilne i wysokie właściwości zabezpieczające przy docieraniu oraz w podstawowej - dalszej eksploatacji silnika.

- Zabezpiecza oszczędność paliwa dzięki zmniejszeniu strat na tarcie szczególnie przy uruchamianiu zimnego i biegu jałowym.

- przedłuża eksploatację silnika tak nowego jak i z przebiegiem dzięki działaniu rewitalizanta.

Specyfikacje

- Lepkość SAE 10W-40
- API SL/CF
- ACEA A3/B3/B4

Dopuszczenia producentów

- VW 502.00/505.00
- MB 229.1 MB 229.3

- Porsche
- BMW Special Oil

Parametry techniczne

- Gęstość przy 200C(kg/L) – 0869
- Lepkość przy 1000C(mm2 s) – 139
- Lepkość przy 400C(mm2 s) – 929
- Lepkość przy(-)302C –(MPa s) - <7000
- Wskaźnik lepkości – 153
- Temperatura zapłonu (0C) – 222
- Temperatura krzepnięcia(0C) - <- 36
- Żużel siarczanowy (mas) – 10
- Liczba zasadowa TBN (mgKOH/g) – 84

Opakowanie: 1L

Kod S: XADO ATOMIC OIL 10W40 SL/CF 1L