Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 17:27

Link do produktu: https://www.brykologia.pl/zestaw-filtrow-kraft-olej-opel-5w30-gm-do-astra-iv-j-14-turbo-p-3041.html



ZESTAW FILTRÓW KRAFT + OLEJ OPEL 5W30 GM DO ASTRA IV J 1.4 TURBO

Cena	**199,99 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**OPEL 5W30 DEX2 5L+3XFILTR+KOREK**
Kod producenta	**OPEL 5W30 DEX2 5L+3XFILTR+KOREK**
Kod EAN	**5901159214018**

Opis produktu

ZESTAW FILTRÓW KRAFT + OLEJ OPEL GM DO ASTRA IV J 1.4 TURBO

W jednym modelu auta mogą występować różne warianty części. W przypadku niepewności o właściwy dobór części zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN

Zestaw filtrów marki Kraft

W skład zestawu wchodzą:

- Filtr Powietrza **1711535**
- Filtr Kabinowy **1731540**
- Filtr Oleju **1701615**
- Korek miski olejowej **Hans Preis**
- Olej silnikowy **5W30 5L GM**

Filtr Powietrza KRAFT 1711535

Parametry:

- wkład filtra
- Długość [mm] : **267**
- Szerokość [mm] : **262**
- Wysokość [mm] : **39**

Filtr Kabinowy KRAFT 1731540

Parametry:

- filtr przeciwpyłkowy
- Długość [mm] : **240**
- Szerokość [mm] : **204**
- Wysokość [mm] : **35**

Filtr Oleju KRAFT 1701615

Parametry:

- wkład filtra
- Wysokość [mm] : **105**
- Średnica zewnętrzna 1 [mm] : **57**
- Średnica wewnętrzna 1 [mm] : **21**
- Średnica wewnętrzna 2 [mm] : **25**

Olej silnikowy OPEL GM 5W30 DEXOS2 5L

Olej GM 5W-30 dexos2 o niskiej zawartości popiołów siarki i fosforu (Low SAP’s) stanowi zaawansowaną formulację wysokiej jakości oleju bazowego i najnowocześniejszych komponentów jakościowych które są w pełni kompatybilne z filtrami cząstek stałych (DPF’s) oraz katalizatorami trójdrożnymi (CAT’s).

Spełnia najnowszą normę C3 oraz normy Long-life które dopuszczają wydłużenie okresów międzyprzeglądowych nawet do 50 tys. km (w przypadku aut z silnikiem diesla).

Specyfikacja:

- GM-LL-A-025 GM-LL-B-025
- VW 502.00 505.00 505.01
- MB 229.51

Normy:

- ACEA C3

Parametry:

- wewnętrzny Torx
- stal
- Długość [mm] : **13**
- Ciężar [kg] : **0022**
- z pierścieniem uszczelniającym
- Rozmiar klucza : **T40**
- Średnica zewnętrzna [mm] : **25**
- Długość gwintu [mm] : **8**
- Długość śruby pod główką [mm] : **10**
- Wymiar gwintu zewnętrznego : **M14 x 15**